

ESSENZIA

DESCRIZIONE TECNICA

ANTA	<ul style="list-style-type: none">• Spessore mm 44• Realizzato con struttura perimetrale in abete e riempitivo in nido d'ape alveolare• Assemblata con pannelli dello spessore di mm 3,8 cadauna facciata• Impiallacciata con tranciato di legno• Facciate incise• Bordi laterali impiallacciati• Foro maniglia H 105 circa (misura standard)• Versione vetro con vetro di sicurezza
SISTEMA B-UNO.....	<ul style="list-style-type: none">• Realizzato in HDH (high density hydro)• Dimensione mm. 30(spessore)• Provvisto di incastro e guarnizione in battuta• Coprifilo multistrato tipo CFS complanare• Coprifili multistrato tipo Q60+Q60R con aletta da 20 mm
SISTEMA B-DUE.....	<ul style="list-style-type: none">• Realizzato in HDH/listellare/HDH• Dimensione mm. 40(spessore)• Provvisto di incastro e guarnizione in battuta• Coprifilo multistrato tipo CFT complanare• Coprifili multistrato tipo Q60+Q60R con aletta da 20 mm
SISTEMA KO-ZERO.....	<ul style="list-style-type: none">• Telaio in alluminio estruso sopra verniciabile• Dimensione mm. 45 x 51• Rete antifessurazione in PVC (in dotazione per la versione in muratura)• Profilo in PVC per fissaggio rete al telaio (in dotazione per la versione in muratura)• Guarnizione anti rumore• Zanche metalliche (in dotazione per la versione in muratura)
FERRAMENTA DI SERIE	<ul style="list-style-type: none">• n 3 cerniere a scomparsa registrabili su tre assi, cromo opaco (B-UNO/B-DUE/KO-ZERO)• n 3 cerniere anuba in acciaio cromo opache Ø mm 13 con boccola in nylon anticigolamento e coperture (B-ZERO)• Serratura movimento magnetico, entrata mm 50 cromo opaco, distanza interasse da mm 90
SISTEMA B-ZERO.....	<ul style="list-style-type: none">• Realizzato in HDH/listellare/HDH• Dimensione mm. 40(spessore)• Provvisto di incastro e guarnizione in battuta• Coprifili multistrato tipo Q60+Q60R
FERRAMENTA DI SERIE	<ul style="list-style-type: none">• n 3 cerniere anuba in acciaio cromo opache Ø mm 13 con boccola in nylon anticigolamento e coperture• Serratura movimento magnetico, entrata mm 50 cromo opaco, distanza interasse da mm 90
FERRAMENTA A RICHIESTA	<ul style="list-style-type: none">• Finitura ottone senza maggiorazione (sistema B-ZERO)
IMPIALLACCIATURE.....	<ul style="list-style-type: none">• Rovere, noce nazionale
FINITURE.....	<ul style="list-style-type: none">• Rovere sbiancato, rovere guinea, rovere noce, rovere grigio, rovere grafite, rovere fiorentino, noce nazionale
VERNICIATURA	<ul style="list-style-type: none">• Con prodotti ecologici idrosolubili (a base d'acqua)
MISURE STANDARD PORTA.....	<ul style="list-style-type: none">• cm. 60/65/70/75/80 x 210 (luce passaggio)• cm. 85/90 x 210 (luce passaggio) con supplemento (vedi maggiorazioni)
MISURE MAX REALIZZABILI.....	<ul style="list-style-type: none">• Larghezza cm 110, altezza cm 210 (luce passaggio)• disponibili fino altezza cm 270 (luce passaggio)
MISURE TELAIO.....	<ul style="list-style-type: none">• cm. 8,2 - 10,2• cm. 12,2 con maggiorazione