

LIGHT

DESCRIZIONE TECNICA

- ANTA• Spessore mm 44
- Realizzato con struttura perimetrale in abete e riempitivo in nido d'ape alveolare
 - Assemblata con pannelli dello spessore di mm 5 cadauna facciata
 - Facciate pantografata
 - Foro maniglia H 105 circa (misura standard)
 - Versione vetro con vetro di sicurezza temperato e stratificato ad infilare per modelli LI800v/LI803v
 - Versione vetro con predisposizione per vetro da mm 5 (escluso) con fermavetro per modelli LI900v
- SISTEMA B-ZERO.....• Realizzato in HDH/listellare/HDH
- Dimensione mm. 40(spessore)
 - Provvisto di incastro e guarnizione in battuta
 - Coprifili multistrato tipo Q60+Q60R
- FERRAMENTA DI SERIE• n 3 cerniere anuba in acciaio cromo opache Ø mm 13 con boccola in nylon anticigolamento e coperture
- Serratura movimento magnetico, entrata mm 50 cromo opaco, distanza interasse da mm 90
- FERRAMENTA A RICHIESTA • Finitura ottone senza maggiorazione
- SISTEMA B-DUE (A RICHESTA).....• Realizzato in HDH/listellare/HDH
- Dimensione mm. 40(spessore)
 - Provvisto di incastro e guarnizione in battuta
 - Coprifilo multistrato tipo CFT complanare
 - Coprifili multistrato tipo Q60+Q60R con aletta da 20 mm
- FERRAMENTA (A RICHESTA).....• n 3 cerniere a scomparsa registrabili su tre assi, cromo opaco
- Serratura movimento magnetico, entrata mm 50 cromo opaco, distanza interasse da mm 90
- LACCATI.....• Bianco, panna, grey, tortora, ambra, laguna, salvia, cipria, cacao, oliva, antracite, ocra, Ral o NCS a scelta
- LACCATURA VELLUTO.....• A richiesta
- VERNICIATURA• Con prodotti ecologici idrosolubili (a base d'acqua)
- MISURE STANDARD PORTA. • cm. 60/65/70/75/80 x 210 (luce passaggio)
- cm. 85/90 x 210 (luce passaggio) con supplemento (vedi maggiorazioni)
- MISURE MAX REALIZZABILI.....• Larghezza cm 110, altezza cm 240 (luce passaggio)
- MISURE TELAIO.....• cm. 8,2 - 10,2
- cm. 12,2 con maggiorazione